

По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен быть плотной структуры на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких заполнителей.	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве крупных заполнителей должен применяться щебень	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве мелких заполнителей должен применяться природный песок
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен быть изготовлен из минерального вяжущего, мелкого заполнителя и воды	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве мелкого заполнителя должен применяться пористый песок	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве минерального вяжущего должен применяться цемент
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Наибольшая крупность зёрен заполнителя: требуется не больше 2,5 мм	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Тип раствора по средней плотности: должен быть тяжелый либо легкий	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Состав: Должна представлять собой смесь минеральных материалов (песка с минеральным порошком) с нефтяным дорожным битумом
По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Состав: Асфальтобетонная смесь должна быть однородная	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от температуры укладки: должна быть горячая	По товару с наименованием Битум, используется для выполнения работы по строке 47 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен быть изготовлен окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов