

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|--------|--|-------|--|--|--|
| 58 | 402-0004 | Раствор, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 | 0,009504 0,0288*0,33 | 481,9 | | 5 | | | |
| 59 | 401-0006 | Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 | 2,43552 2,832*0,86 | 661,66 | | 1611 | | | |
| 60 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (01.2019) ОЗП=9,82; ЭМ=7,26; ЗПМ=9,82; МАТ=5,96 | -0,0288 | 481,9 | | -14 | | | |
| 61 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА (01.2019) ОЗП=9,82; ЭМ=7,26; ЗПМ=9,82; МАТ=5,96 | -2,832 | 661,66 | | -1874 | | | |
| 62 | ТССЦ-403-8023 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28 | Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 (шт.) | 48 | 170,61 | | 8189 | | | |