

По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе: установлено требование не больше 3% по массе	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: требуется не больше 35% массы	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Истинная плотность мелкого заполнителя: должна быть)2000 кг/м ³ , 2800(кг/м ³
По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя прочность бетона класса: требуется не менее 294,4 кгс/см ²	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водопоглощение бетона камней: требуется не больше 6 % по массе	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 57 раздела 4 локального сметного расчета №1 требуется показатель Ближайшая марка бетона по прочности: требуется не более М400
По товару с наименованием Светильник, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Световой поток: должен быть не менее 3500 лм	По товару с наименованием Светильник, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Световая отдача: не должна быть более 115 лм/Вт	По товару с наименованием Светильник, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Номинальная частота: должна быть 50 Гц
По товару с наименованием Светильник, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Активная электрическая мощность, потребляемая светильником: должна не быть ≥ 45 Вт	По товару с наименованием Кронштейн, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Относительное удлинение стали электросварной трубы: требуется от 4 %	По товару с наименованием Кронштейн, используется для выполнения работы по строке 64 раздела 5 локального сметного расчета №1 требуется показатель Предел текучести стали электросварной трубы: требуется от 186 Н/мм ²