

По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе: установлено требование не больше 3% по массе	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: требуется не больше 35% массы	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Истинная плотность мелкого заполнителя: должна быть)2000 кг/м ³ , 2800(кг/м ³
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка песка по объемной насыпной массе: должна быть не более 800	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Норма подвижности растворной смеси по погружению конуса: должна не быть 4] см , [8 см	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте: требуется М100
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водоудерживающая способность растворной смеси: требуется от 90 %	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: требуется не больше 10 %	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Средняя плотность затвердевшего раствора в проектном возрасте: требуется > 1400 кг/м ³
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Значение объемной насыпной массы песка: требуется св. 500 кг/м ³ ... до 800 кг/м ³	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Водонасыщение: должно быть больше 4,0 % по объему , до 10,0 % по объему	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 46 раздела 3 локального сметного расчета №1 требуется показатель Растяжимость битума при 0 °С, не менее: требуется 3,5 см