

По товару с наименованием Отсев, используется для выполнения работы по строке 33 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Допустимое содержание зерен крупностью св. 5 мм, не более: требуется 10 % по массе	По товару с наименованием Отсев, используется для выполнения работы по строке 33 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Допустимое содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, не более: требуется 5 % по массе	По товару с наименованием Отсев, используется для выполнения работы по строке 33 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен представлять собой песок из отсевов дробления, полученный при производстве щебня
По товару с наименованием Отсев, используется для выполнения работы по строке 33 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Класс песка: должен быть I	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен представлять собой неорганический зернистый сыпучий материал, изготовленный из природного камня	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Группа щебня в зависимости от содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: должна быть 2 или 3 или 4
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 41 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Вид горной породы, из которой изготовлен щебень: должен быть изверженная / метаморфическая / осадочная	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен быть изготовлен из мелкозернистого бетона	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Камни должны быть прочными и трещиностойкими
По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание фракции от 5 мм до 10 мм в крупном заполнителе: должно быть не менее 15 % ... не более 40 %	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание фракции св. 10 мм до 20 мм в крупном заполнителе: должно быть $\geq 20 \% \dots \leq 75 \%$	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 43 раздела 3 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание фракции св. 20 мм до 40 мм в крупном заполнителе: должно быть не ниже 40 % ... не выше 65 %