

По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве мелкого заполнителя должен применяться пористый песок	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве минерального вяжущего должен применяться цемент	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Наибольшая крупность зёрен заполнителя: требуется не больше 2,5 мм	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Тип раствора по средней плотности: должен быть тяжелый либо легкий
По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание фракции от 5 мм до 10 мм в крупном заполнителе: должно быть не менее 15 % ... не более 40 %	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание фракции св. 10 мм до 20 мм в крупном заполнителе: должно быть $\geq 20 \% \dots \leq 75 \%$	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Содержание фракции св. 20 мм до 40 мм в крупном заполнителе: должно быть не ниже 40 % ... не выше 65 %	
По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен быть плотной структуры на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких заполнителей.	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве крупных заполнителей должен применяться щебень	По товару с наименованием Бетон, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: В качестве мелких заполнителей должен применяться природный песок	
По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Должен быть изготовлен из мелкозернистого бетона	По товару с наименованием Камень бортовой, используется для выполнения работы по строке 27 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Изготовление: Камни должны быть прочными и трещиностойкими	По товару с наименованием Отсев, используется для выполнения работы по строке 33 раздела 2 локального сметного расчета №1 установлен показатель Допустимое содержание зерен крупностью св. 10 мм, не более: требуется 2 % по массе	