

| | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------|
| 9.2 | Урна, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 | шт. | 8 |
| 9.3 | Раствор, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 | м3 | 0.528 |
| Раздел 2. Наружное освещение | | | |
| 10. | Установка железобетонных опор; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 2 |
| 10.1 | Стойка, используется для выполнения работы по строке 1 раздела 2 локальной сметы №1 | шт. | 2 |
| 11. | Подвеска самонесущих изолированных проводов напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор | 1000 м | 0.06 |
| 11.1 | Провод, используется для выполнения работы по строке 2 раздела 2 локальной сметы №1 | 1000 м | 0.0612 |
| 11.2 | Крюк, используется для выполнения работы по строке 2 раздела 2 локальной сметы №1 | шт. | 4 |
| 11.3 | Зажим тип 1, используется для выполнения работы по строке 2 раздела 2 локальной сметы №1 | шт. | 4 |
| 11.4 | Зажим тип 2, используется для выполнения работы по строке 2 раздела 2 локальной сметы №1 | шт. | 4 |
| 11.5 | Комплект крепления, используется для выполнения работы по строке 2 раздела 2 локальной сметы №1 | компл. | 0.12 |
| 11.6 | Комплект промежуточной подвески, используется для выполнения работы по строке 2 раздела 2 локальной сметы №1 | компл. | 1.74 |
| 12. | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 2 |
| 12.1 | Светильник, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 2 локальной сметы №1 | шт | 2 |
| 12.2 | Провод, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 2 локальной сметы №1 | 1000 м | 0.006 |

Таблица 2. Функциональные характеристики объекта закупки, технические и качественные характеристики объекта закупки

| |
|---|
| <p>Наименование товара и требования к показателям товаров, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика</p> |
|---|