

По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 8 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Значение объемной насыпной массы песка: требуется > 500 кг/м ³ ...не более 800 кг/м ³	По товару с наименованием Диван, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Средняя прочность бетона класса элементов конструкции из железобетона: должна быть не менее 523,9 кгс/см ²	
По товару с наименованием Диван, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Влажность элементов конструкции из деревянной доски: должна быть не менее 7 % ... не более 10 %	По товару с наименованием Диван, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка по морозостойкости бетона элементов конструкции из железобетона: должна быть F300	По товару с наименованием Диван, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Ближайшая марка бетона по прочности элементов конструкции из железобетона: требуется не менее M500
По товару с наименованием Урна, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Средняя прочность бетона класса элементов конструкции из железобетона: должна быть не менее 523,9 кгс/см ²	По товару с наименованием Урна, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка по морозостойкости бетона элементов конструкции из железобетона: должна быть F300	По товару с наименованием Урна, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Количество перегибов без излома оцинкованной стали вставки: требуется не менее 3
По товару с наименованием Урна, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Ближайшая марка бетона по прочности элементов конструкции из железобетона: требуется не менее M500	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка песка по объемной насыпной массе: должна быть не более 800	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Норма подвижности растворной смеси по погружению конуса: требуется св. 4 см ... не более 8 см
По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте: требуется M100	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Водоудерживающая способность растворной смеси: требуется от 90 %	По товару с наименованием Раствор, используется для выполнения работы по строке 9 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Расслаиваемость свежеприготовленной смеси: требуется до 10 %