

По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание зерен слабых пород в щебне: должно быть до 10 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Полный остаток на сите с диаметром отверстий 20 мм: должен быть не менее 90 % по массе ... не более 100 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание глины в комках, не более: должно быть 0,25 % по массе
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Полный остаток на сите с диаметром отверстий 40 мм: должен быть до 10 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, не более: должно быть 2 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Полный остаток на сите с диаметром отверстий равным 30 мм: должен быть не менее 30 % по массе ... не более 60 % по массе
По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка щебня по дробимости: должна быть М600 или М800	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Полный остаток на сите с диаметром отверстий 20 мм: должен быть до 10 % по массе	По товару с наименованием Щебень, используется для выполнения работы по строке 3 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Марка по истираемости щебня: должна быть И1 / И2
По товару с наименованием Полотно, используется для выполнения работы по строке 4 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Прочность при растяжении, в поперечном направлении: требуется от 12 кН/м	По товару с наименованием Полотно, используется для выполнения работы по строке 4 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Поверхностная плотность: должна быть не менее 350 г/м ²	По товару с наименованием Полотно, используется для выполнения работы по строке 4 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Прочность при растяжении, в продольном направлении: требуется от 12 кН/м
По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание пылевидных и глинистых частиц: требуется до 5 % по массе	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Истинная плотность зерен: требуется не менее 2,0 г/см ³ ... не более 2,8 г/см ³	По товару с наименованием Песок, используется для выполнения работы по строке 5 раздела 1 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание глины в комках: требуется до 0,50 % по массе