

По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей: должна быть от 14 % ... ≤ 19 %	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Предел прочности при сжатии, при температуре 20°C: должен быть не менее 2,2 МПа	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Кратковременный модуль упругости при расчете конструкции по условию сдвигоустойчивости: должен быть от 1200 МПа
По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Марка асфальтобетонной смеси: должна быть I/II	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения: должна быть не менее 0,87	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Растяжимость битума при 0°C: должна быть не ниже 3,5 см
По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°C и скорости деформирования 50 мм/мин: должна быть от 3,0 МПа - до 6,5 МПа	По товару с наименованием Смесь асфальтобетонная, используется для выполнения работы по строке 12 локальной сметы №1 требуется показатель Предел прочности при сжатии, при температуре 0°C: должен быть не более 12,0 МПа	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 15 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях: должно быть не более 20 % по массе
По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 15 локальной сметы №1 требуется показатель Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне: должно быть не более 35 %	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 15 локальной сметы №1 требуется показатель Число пластичности щебня: должно быть от 0 ... до 5	По товару с наименованием Смесь, используется для выполнения работы по строке 15 локальной сметы №1 требуется показатель Марка щебня по дробимости: должна быть М800 или М600

3.3. Сведения о показателях, позволяющих определить соответствие товаров используемых при выполнении работ, требованиям Заказчика:

1. При подготовке заявки участник закупки обязан учитывать указанные в настоящей Технической части требования для представления в дальнейшем результата работы в соответствии с настоящей Технической частью Заказчика или превышающего его по качеству. При подготовке настоящей Технической части Заказчик включил в него Товары. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых для выполнения работ, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, установлены в Таблице 2